



PRINCIPSNIT I BANEKANT I AFGRAVNING, MÅL 1:5

EKS. OVERFLADE AF BANE AFRETTES SÅ DER OPNÅS TAGFORMET FALD PÅ 6 ‰ FRA BANEMIDTE MOD SIDERNE.
 HEREFTER UDLÆGGES 25 MM AFRETNINGSLAG AF STENMEL.
 SÅFREMT DER TRÆFFES FJELD LIGE UNDER NY BANEKANT, UDSPRÆNGES OG ETABLERES MIN. 200 MM BÆRELAG AF STABILT GRUS.

SIGNATUR:

- ||||| KUNSTGRÆS
- STABILT GRUS
- STENMEL
- SKÆRVER

NOTE:

UBENÆVNTE MÅL ER I MM.

| | | | | |
|-----------------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|
| 0 | 28.03.2018 | DET | PSA | DET |
| Rev. Betegnelse/revision | Dato | Udført/Tegn | Kontrol | Godkendt |
| Sag | Sagsnr. | 217.005.00 | | |
| Emne | | | | Tegn. nr. |
| HOVEDPROJEKT PRINCIPSNIT OG DETALJER | | | | I 105-0 |
| Mål | | | | 1:5 |

inuplan

Postbox 1024
 DK-3900 Nuuk
 Grønland
 (+299) 34 37 00
 www.inuplan.gl
 inuplan@inuplan.gl
 F.R.I. & TSP